

Behandlung von lackierten Oberflächen

Es werden Holzwerkstoffe gewählt, weil diese Werkstoffe angenehm und warm sind.

Diese Materialien sind kostbare Werkstoffe. Wir wollen, dass die guten Eigenschaften dieser Werkstoffe möglichst lange erhalten bleiben.

Daher haben wir die Oberfläche mit einer Lackschicht geschützt. Diese Lackierungen schützen den Untergrund vor den schädlichen Einflüssen von Wasser, Alkohol, Haushaltchemikalien, Fetten usw.

Ohne diese schützende Lackschicht wird das Trägermaterial innerhalb kürzester Zeit unter dem Einfluss dieser Substanzen fleckig, schmutzig und unansehnlich. Diese schützende Lackschicht kann jedoch ihre Funktion nur erfüllen, wenn sie auch während der Gebrauchsdauer immer richtig behandelt wird.

Die Lackschicht soll daher nie mit scheuernden Putzmitteln bearbeitet werden. Diese Reinigungsmittel wirken auf die Dauer wie Schleifpapier. Die Lackoberfläche wird angekratzt und die so zerkratzte Oberfläche ist nun den äusseren Einflüssen stärker ausgesetzt als eine Lackschicht mit kompakter Oberfläche. Wird weiter scheuerndes Putzmittel verwendet, schleift man damit die Lackschicht mehr und mehr ab, bis schliesslich an gewissen Stellen das Trägermaterial ungeschützt dem Angriff der Chemikalien ausgesetzt ist.

Gewisse Reinigungsmittel enthalten alkalische Bestandteile (Laugen), wie z.B. Ammoniak (Salmiak). Mit Ammoniak lassen sich praktisch sämtliche in der Wohnmöbelindustrie hergestellten Lackoberflächen zerstören. Man vermeide daher diese Art von Reinigungsmitteln für die Reinigung von lackierten Oberflächen.

Soll nun eine lackierte Oberfläche von anhaftendem Schmutz gereinigt werden, genügt meist das Abreiben mit einem feuchten Lappen. Trockenreiben mit einem weichen, trockenen Lappen vervollständigt den Reinigungsvorgang.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen soll mit mildem und verdünntem Seifenwasser abgewaschen werden (z.B. Kernseife). Nachher wird feucht abgerieben und getrocknet. Man soll jedoch nie reines, unverdünntes Reinigungsmittel auf die Lackflächen einwirken lassen.

Vielfach werden im Handel Polituren zur Auffrischung von Lackflächen angepriesen. Wir bitten Sie, unsere Lackoberflächen nicht mit derartigen Produkten zu behandeln. Die Oberflächen werden dadurch zwar glänzend, doch werden gleichzeitig die Beständigkeitseigenschaften vermindert.

Es lohnt sich die aufgeführten Richtlinien zu beachten.